

Tömlők és szerelvények

Levegő- és festéktömlők

Termékcsaládok

Tömlők - levegő- és
festéktömlők Szerelvények -
levegő- és festékszerelvények



Tömlők

Levegő- és festéktömlők

Minden alkalmazásnak szüksége van valamilyen médiakapcsolatra. Vannak olyan tömlők, amelyek a pneumatikus motorok levegőellátásához és a légpisztolyok porlasztólevegőjéhez használhatók. Másrészt vannak tömlők folyadékellátáshoz (festék, ragasztó stb.) a nyomástartó edényekből az automatikus légpisztolyokhoz. A nagynyomású tömlőket a nagy viszkozitású anyagok nagynyomású szivattyúkból történő szállítására használják. A Dürr tömlők széles választéka minden lehetséges alkalmazáshoz illeszkedik. A webshopunkban történő egyszerű konfiguráció segít kiválasztani az Ön igényeinek megfelelő tömlőt.



TERMÉKCSALÁD

	Légtömlő szerelvényekkel	Alacsony nyomású festéktömlő szerelvényekkel	Nagynyomású festéktömlő szerelvényekkel
Cikkszám.	Lásd a 119. oldalon található táblázatot	Lásd az alábbi táblázatot	Lásd a 119. oldalon található táblázatot
Média	Air	Festék	Festék
Maximális folyadéknyomás	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)	450bar (6,500psi)
Anyag	EPDM-szövet	PA-PU-PA	Textil PA / acél PA
Belső átmérő	3/8"	1/4"	1/4" 3/16" 3/8" 1/8"
Csatlakozók	G1/4" / 1/4" NPSM (anya)	M16×1,5 / M14×1,5 / G1/4" / 1/4" NPSM / G3/8" / 3/8" NPSM (anya)	M16×1,5 / M14×1,5 / G1/4" / 1/4" NPSM
Hosszúságok	100 m-ig	100 m-ig	100 m-ig

1 méter = 3,28 láb

RENDELÉSI SZÁMOK - ALACSONY NYOMÁSÚ TÖMLŐK SZERELVÉNYEKEL

Nummer	Név	A csatlakozó	B csatlakozó	Hosszúság
W40650196	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14B S 14B S 0,4	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	0.4 m
W40650105	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14B S 14B S ...	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	1 m
W40650239	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14B S 38B S 001	1/4" BSP (belső)	3/8" BSP (belső)	1 m
W40650195	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14B S 14B S 001	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	1.5 m
W40650139	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14B S 14B S ...	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	2 m
W40650194	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14B S 14B S 002	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	2.5 m
W40650246	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14N S 38B S 002	1/4" NPSM (belső)	3/8" BSP (belső)	2.5 m
W40650238	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 38B S M14 S 004	3/8" BSP (belső)	M14x1,5 (belső)	4 m
W40650119	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 38B S 38B S ...	3/8" BSP (belső)	3/8" BSP (belső)	5 m
W40650191	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 38B S 38B S 006	3/8" BSP (belső)	3/8" BSP (belső)	6 m
W40650204	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 38B S 38B S 007	3/8" BSP (belső)	3/8" BSP (belső)	7.5 m
W40650100	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 14B S 38B S ...	1/4" BSP (belső)	3/8" BSP (belső)	10 m
W40650147	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 38B S 38B S 010	3/8" BSP (belső)	3/8" BSP (belső)	10 m
W40650148	Tömlő 2B P PPP DN6 NR 38B S 38B S 020	3/8" BSP (belső)	3/8" BSP (belső)	20 m

Tömlők

Levegő- és festéktömlők

RENDELÉSI SZÁMOK - NAGYNYOMÁSÚ FESTÉKTÖMLŐK SZERELVÉNYEKEL

Cikkszám.	Név	Max. nyomás	Tömlő anyaga	Átmérő	A csatlakozó	B csatlakozó	Hosszúság
W40650189	Tömlő 25B P TP DN6 NR 14B S 14B S 0,4	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	0.4 m
W40650181	Tömlő 25B P TP DN6 NR 14BS 14B 14B S 0005	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	0.5 m
W40650187	Tömlő 25B P TP DN6 NR M16 S M16 S 001	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	M16x1,5 (F)	1 m
W40650141	Tömlő 25B P TP DN6 NR 14B S 14B S ...	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	1 m
W40650212	Tömlő 25B P TP DN6 NR 14N S 14N S 001	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" NPSM (F)	1/4" NPSM (F)	1 m
W40650169	Tömlő 25B P TP DN6 NR M16 S M16 S 007	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	M16x1,5 (F)	7 m
W40650235	Tömlő 25B P TP DN6 NR M16 S M16 S 005	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	M16x1,5 (F)	5 m
W40650216	Tömlő 25B P TP DN6 NR 14N S 14N S 006	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" NPSM (F)	1/4" NPSM (F)	6 m
W40650236	Tömlő 25B P TP DN6 NR M16 S M16 S 006	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	M16x1,5 (F)	6 m
W40650240	Tömlő 25B P TP DN6 NR 14B S 14B S 007	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	7 m
W40650245	Tömlő 25B P SP DN4 NR 14B S 14N S 007	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" NPSM (F)	7 m
W40650248	Tömlő 25B P TP DN6 NR M16 S 14N S 007	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	1/4" NPSM (F)	7.5 m
W40650180	Tömlő 25B P TP DN5 NR 14N S 14N S 075	250 bar	Textile-PA	DN05 (3/16")	1/4" NPSM (F)	1/4" NPSM (F)	7.5 m
W40650133	Tömlő 25B P TP DN6 NR 14N S 14N S ...	250 bar	Textile-PA	DN06 (1/4")	1/4" NPSM (F)	1/4" NPSM (F)	7.5 m
W40650241	Tömlő 32B P SP DN6 NR M16 S 14N S 007	320 bar	Steel-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	1/4" NPSM (F)	7.5 m
W40650231	Tömlő 32B P SP DN6 NR M16 S 14N S 010	320 bar	Steel-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	1/4" NPSM (F)	10 m
W40650102	Tömlő 32B P SP DN6 NR M16 S 14N S ...	320 bar	Steel-PA	DN06 (1/4")	M16x1,5 (F)	1/4" NPSM (F)	15 m
W40650237	Tömlő 35B P SP DN5 NR M16 S M16 S 010	350 bar	Steel-PA	DN05 (3/16")	M16x1,5 (F)	M16x1,5 (F)	10 m
W40650244	Tömlő 45B P SP DN8 NR M16 S M16 S	425 bar	Steel-PA	DN08 (3/4")	M16x1,5 (F)	M16x1,5 (F)	30 m
W40650182	Tömlő 45B P SP DN6 NR 14B S 14B S 001	450 bar	Steel-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	1 m
W40650188	Tömlő 45B P SP DN6 NR 14B S 14B S 001	450 bar	Steel-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	1.5 m
W40650183	Tömlő 45B P SP DN6 NR 14B S 14B S 002	450 bar	Steel-PA	DN06 (1/4")	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	2 m
W40650242	Tömlő 45B P SP DN9 NR M16 S M16 S 030	450 bar	Steel-PA	DN09 (3/8")	M16x1,5 (F)	M16x1,5 (F)	30 m

RENDELÉSI SZÁMOK - LÉGTÖMLŐK SZERELVÉNYEKEL

Cikkszám.	Név	A csatlakozó	B csatlakozó	Hosszúság
W40650247	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14N S 14N S 0025	1/4" NPSM (belső)	1/4" NPSM (belső)	2.5 m
W40650230	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0040	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	4 m
W40650117	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0050	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	5 m
W40650218	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0060	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	6 m
W40650155	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0070	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	7 m
W40650134	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14N S 14N S 0075	1/4" NPSM (belső)	1/4" NPSM (belső)	7.5 m
W40650101	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0100	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	10 m
W40650234	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0150	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	15 m
W40650128	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0200	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	20 m
W40650243	Tömlő 2B A ET DN9 NR 14B S 14B S 0300	1/4" BSP (belső)	1/4" BSP (belső)	30 m

1 méter = 3,28 láb

Tömlők

Levegő- és festéktömlők



TERMÉKCSALÁD - LÉGTÖMLŐK

	Tömlő 2x4 kék PA	Tömlő 2,7x4 kék PA	Tömlő 4x6 kék PA	Tömlő 6x8 kék PA
Cikkszám.	W40030304	W40030233	W40030001	W40030002
Max. légnyomás	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Anyag	PA	PA	PA	PA
Belső/külső átmérő	2x4 mm	2,7x4 mm	4x6 mm	6x8 mm
Hosszúságok	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban



	Tömlő 6x9 kék PA	Tömlő 8x10 kék PA	Tömlő 9x12 kék PA
Cikkszám.	W40030013	W40030017	W40030019
Max. légnyomás	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Anyag	PA	PA	PA
Belső/külső átmérő	6x9 mm	8x10 mm	9x12 mm
Hosszúságok	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban



TERMÉKCSALÁD - ANYAGTÖMLŐK

	Tömlő 4x6 átlátszó PFA	Tömlő 6x8 átlátszó PFA	Tömlő 6x9 átlátszó PFA	Tömlő 9x12 átlátszó PFA
Cikkszám.	W40030534	W40030471	W40030496	W40030495
Maximális folyadéknyomás	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)
Anyag	PFA	PFA	PFA	PFA
Belső/külső átmérő	4x6 mm	6x8 mm	6x9 mm	9x12 mm
Hosszúságok	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban



	Tömlő 4x6 természet PTFE	Tömlő 6x8 természet PTFE	Tömlő 6x9 természet PTFE	Tömlő 9x12 természet PTFE
Cikkszám.	W40030722	W40030744	W40030723	W40030721
Maximális folyadéknyomás	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)
Anyag	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Belső/külső átmérő	4x6 mm	6x8 mm	6x9 mm	9x12 mm
Hosszúságok	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban	bármilyen hosszúságban

Szerelvények

Levegő és festék szerelvények



TERMÉKCSALÁD - LÉGTECHNIKAI SZERELVÉNYEK

	Csatlakozó levegő D7,2 d10/12 EU	Levegőcsatlakozás forgó 1/4 "i D7, 2csavaros dugaszolható csatlakozó	2csavaros dugaszolható EUD6 G1/8" N Ms
Cikkszám.	M01010185	M01300006	M57380003
Szálak	G1/4" (belső) D7.2 d10/12 EU csatlakozó	G1/4" (belső) D7.2 d10/12 EU csatlakozó	G1/8" (hímivarú) tömítő 4x6 mm
Anyag	Sárgaréz	Sárgaréz	Sárgaréz
Max. légnyomás	35 bar (508 psi)	10 bar (145 psi)	20 bar (290 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoGun AS MAN	EcoGun	EcoGun



	Csavaros dugaszolható csatlakozó D8 G1/4" N	Nyomócső DN7 G1/4 "a Ms	Gyorscsatlakozó DN7 G1/4 "a
Cikkszám.	M57380009	M58900058	N40030046
Szálak	G1/4" (hímivarú) tömítő 6x8 mm	G1/4" (hím)	G1/4" (hím)
Anyag	Sárgaréz	Sárgaréz	Sárgaréz
Max. légnyomás	20 bar (290 psi)	16 bar (232 psi)	16 bar (232 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoGun	Gyorscsatlakozó DN7 G1/4 "a	Nyomócsonk DN7 G1/4 "a Ms Levegőcsatlakozás forgó 1/4 "i D7,2 EU Levegőcsatlakozás D7,2 d10/12 EU

Szerelvények

Levegő és festék szerelvények




TERMÉKCSALÁD - FESTÉKSZERELVÉNYEK

	Golyóscsapos nyomásleeresztő modul OMK SST	Golyóscsap ürítődarab DOK SST
Cikkszám.	M54300607	M54300608
Szálak	M16x1,5 (hímivarú) M16x1,5 (nő)	M16x1,5 (hímivarú) M16x1,5 (nő)
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	500 bar (7,250 psi)	500 bar (7,250 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoPump VP csomag	EcoPump VP csomag





	ELBOW SCREW CONNECTION \ G1/4" "a" - a 60° KONUS	G1/4" - 1/4" "NPS(M) csavaros csavaros csavar G1/4" - 1/4" "NPS(M)	Becsavarozható szerelvény WJ	Becsavarozható szerelvény WJ	Becsavarozható szerelvény WT
Cikkszám.	M55030201	M55030173	M55070363	M55070368	M06150149
Szálak	G1/4" (hím)	1/4" NPSM (hím) G1/4" (nőstény)	M16x1,5 (hím) G1/4" (hím)	M16x1,5 (nő) G3/8" (hím)	1/4" NPSM (nő) G1/4" (hím)
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	775 bar (11,240 psi)	775 bar (11,240 psi)	500 bar (7,250 psi)	500 bar (7,250 psi)	500 bar (7,250 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoMCC 200	EcoDose 3K	EcoPump VP, HP szűrő	EcoPump VP, HP szűrő	EcoGun AI MAN 300



	M14x1,5 - 3/8" Uni-csavaros szerelvény M14x1,5 - 3/8" Uni-csavaros szerelvény versal (férfi)	Becsavarozható szerelvények WT M16x1,5 - G3/8" SST	Csökkentőcsavaros csatlakozás M16x1,5i 60°	Csökkentő csavaros csatlakozás \ G3/4" "a G3/8" "a	T-csavaros csatlakozó Állítható \ G1/4" 60°
Cikkszám.	M55070387	M55070394	M55100169	M55100192	M55110043
Szálak	M14x1,5 (belső) 3/8" univerzális (külső)	M16x1,5 (hím) G3/8" (hím)	M16x1,5 (nő) 1/4" NPS (hím)	G3/4" (dugó) G3/8" (dugó)	G1/4" (anya) G1/4" (hím)
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél

Szerelvények

Levegő és festék szerelvények




TERMÉKCSALÁD - FESTÉKSZERELVÉNYEK

	L csavaros szerelvény 90°	A csökkentése Bimbó/G3/4 "a- G1/4 "i VA8	Dupla mellbimbó R1/2"- R1/2" L44 GF280 SST	Dupla mellbimbó R3/8"- R3/8" L38 GF280 VA8
Cikkszám.	M55270018	M56100265	M56110053	M56110057
Szálak	M30x1,5 (anya) G1/2" (anya)	G3/4" (hímivarú) G1/4" (nőivarú)	R1/2" (hím)	R3/8" (hím)
Anyag	Rozsdamentes acél	Nikkelezett sárgaréz	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	50 bar (725 psi)	400 bar (5,800 psi)	50 bar (725 psi)	50 bar (725 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoPump VP	EcoFlow HPF/R	EcoPump AD	EcoFlow IPF, EcoPump AD



	Dupla mellbimbó R1/2 "a- R1/4 "a L33 VA8	Dupla mellbimbó R3/8 "a- R1/8 "a L25,5 SST	Dupla mellbimbó G1/4 "a- 1/4 "UN1a L24 SST L24 SST	Dupla mellbimbó G1/8 "a- 1/4 "a L28,5 60°in
Cikkszám.	M56110096	M56110307	M56110426	M56110454
Szálak	R1/2" (dugó) R1/4" (dugó)	R3/8" (dugó) R1/8" (dugó)	G1/4" (hím) 1/4" univerzális (hím)	G1/8" (dugó) G1/4" (dugó)
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	50 bar (725 psi)	50 bar (725 psi)	50 bar (725 psi)	400 bar (5,800 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoPump AD	EcoDose , EcoFlow IPF	EcoGun AS AUTO pro EcoGun AS AUTO pro HD	EcoDose , EcoFlow IPF



	Dupla mellbimbó G1/2 "a G1/2 "a Z St	Dupla bimbó/G1/4 "a L29 VA	Csökkentő persely R1 "i- R3/8 "i GF240 SST
Cikkszám.	M56110479	M56110480	M56240061
Szálak	G1/2" (hím)	G1/4" (hím)	G1" (anya) G3/8" (anya)
Anyag	horganyzott acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	400 bar (5,800 psi)	775 bar (11,240 psi)	50 bar (725 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoPump AD	EcoMCC 200	EcoFlow IPF

Szerelvénycsok

Levegő és festék szerelvénycsok



TERMÉKCSALÁD FESTÉKSZERELVÉNYEK

	Nyomócső G1/2" i L35	Gyorscsatlakozó 3/8" i SS	Gyorscsatlakozó 3/8" i visszatérő szelep VA	EcoTube DN25 M42x2 - G3/4" SST	G3/8" a 60G SST gyorscsatlakozó cső G3/8" a 60G SST
Cikkszám.	M58900227	M58940013	M58940019	M80110016	N40040062
Szálak	G1/2" (belső) push-in	G3/8" (belső)	G3/8" (belső) visszacsapó szeleppel	DN25 (M42x2) G1" (hím)	G3/8" (hím)
Anyag	Sárgaréz	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	35 bar (508 psi)	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)	25 bar (360 psi)	20 bar (290 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoGun AS MAN	G3/8" a 60G SST gyorscsatlakozó persely G3/8" a 60G SST EcoGun	G3/8" a 60G SST gyorscsatlakozó persely G3/8" a 60G SST EcoGun	IP szűrő EcoPump HP EcoPump HPE	Gyorscsatlakozó 3/8" i SST, Gyorscsatlakozó 3/8" i visszacsapó szelep VA EcoGun



TERMÉKCSALÁD - DÜRR EcoPlug FITTINGS

	Egyenes csatlakozó D = 13	Egyenes csatlakozó D = 9	Bimbóbetét D = 9	Földelő eszköz D = 13
Cikkszám.	M58030120 (3x5) M58030121 (3x6) M58030136 (4x6) M58030136 (3.6x6) M58030143 (6x8) M58030134 (6x9) M58030125 (9x12)	M58030138 (2,7x4)	M58030185 (3x5) M58030167 (4x6)	M01520001 (6x9) M01520002 (9x12)
Szálak	-	-	-	-
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW

Szerelvények

Levegő és festék szerelvények



TERMÉKCSALÁD - DÜRR EcoPlug FITTINGS

	Egyenes csatlakozó D = 13	Egyenes csatlakozó D = 9	Bimbóbetét D = 9	Földelő eszköz D = 13
Cikkszám.	M57030032 (3x6) M57030038 (4x6) M57030040 (6x8) M57030039 (6x9) M57030037 (9x12)	M57320008 (3x6) M57320007 (4x6) M57320010 (6x8) M57320006 (6x9) M57320009 (9x12)	M57410028 (3x6 3x6) M57410022 (4x6 4x6) M57410021 (6x9 6x9) M57410020 (9x12 9x12)	M57410040 (9x12 6x9)
Szálak	-	-	-	-
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknomás	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW



	L csatlakozó D = 13	L mellbimbóbetét D = 13	Csavaros dugaszoló csatlakozó	Visszacsavrozható szelepcsavaros dugaszoló csatlakozója
Cikkszám.	M57360025 (6x9 6x9) M57360024 (9x12 6x9) M57360023 (9x12 6x9) M57360023 (9x12 6x9) 9x12) M57360026 (6x9 4x6)	M57360055 (4x6 4x6) M57360052 (D13 4x6) M57360056 (D13 D13)	M57380085 (G3/8 6x9) M57380084 (G3/8 9x12) M57380134 (G3/8 9x12) M57380134 (G3/8 9x12) 12x17) M57580017 (G1/8 6x9) M57580018 (G1/8 9x12) M57380192 (G1/8 12x17)	M54360183 (G1/8 4x6) M54360184 (G1/8 6x9)
Szálak	-	-	G1/8 / G3/8	G1/8
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknomás	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW

Szerelvények

Levegő és festék szerelvények



TERMÉKCSALÁD - DÜRR EcoPlug FITTINGS

	Visszacsavarozható szelepcsavaros dugaszoló csatlakozó D = 13	Schott dugós csatlakozó tömlő/tömlő D = 13	Schott dugós csatlakozó tömlő/tömlő D = 18	KOR reduktor D = 18
Cikkszám.	M54360185 (4x6) M54360209 (6x8)	M57390029 (6x9 4x6) M57390027 (6x9 6x9) M57390026 (9x12 6x9) M57390028 (9x12 9x12)	M57390031 (cső:9x12 6x9) M57390030 (Tube:9x12 9x12)	M55100124 (cső:6x9)
Szálak				
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW



	Bulkhead csatlakozó cső/ cső D = 18	Schott adapter tömlő D = 13	Schott adaptercső D = 18	Csavaros csatlakozó adapter
Cikkszám.	M57390042 (cső:9x12 Cső:9x12)	M57390044 (6x9 M13) M57390043 (9x12 M13)	M57390041 (cső:9x12 M13)	M57380129 (D13 G1/8)
Szálak				G1/8
Anyag	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Maximális folyadéknyomás	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)	35 bar (508 psi)
Kapcsolódó termékek	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW	EcoMCC3 20, EcoPump9 GW